

メールマガジン 

第3号

2024年 6月号

DAITO



株式会社 大東計器製作所



ユニオンねじ型ABS密閉モデル 登場！

Union Screw Type with ABS-enclosed Gauges



ユニオン(自在)ねじ最大の利点は、圧力計の表示(指示)部を最適な方向に向けて固定できる点にあります。

従来の標準ゲージにおいて、表示部を任意の方向に固定するためにはユニオンジョイント等を併用するか、パッキンの枚数・厚みによる調整等を行う必要があり、特に屋外では調整に多大な労力を要します。

屋外用×自在ねじ – 新しい圧力計のカタチ

New type Pressure Gauges

当社では、特に屋外用圧力計にユニオンねじを採用すべく検討・試作を重ね、ABS 密閉型圧力計(φ75)に、G3/8 ユニオンねじを組み込んだモデルを開発いたしました。

※画像は試作品です。

※現品をフランジに固定しています。



■当製品には以下の特徴があります。

- ① ABS 密閉モデルにユニオンねじを組み込み、表示部は 360° 自由に回転。
配管ラインに並べて取付けをされる時に、全てのゲージの方向を簡単に揃えることができるため、現場の圧力管理が非常に容易にできます。
- ② 密閉型ですから雨天や飛沫・粉塵の影響を低減でき、屋外設置に最適です。
- ③ 配管にユニオンジョイント・ユニオンフランジを併用することなく、簡単に方向を決めることができます。

■【仕様】

型式	UP-WJ11 (外形は A 形・測なし) ユニオンネジ型 WJ 簡易密閉型屋外用ゲージ (仮称)	
目盛板サイズ	φ 75	
枠	ABS 樹脂 (外枠・内枠)	
接続部	G3/8 ユニオン	
接続部材質	真鍮 (BS)	
ブルドン管	C2680TW	
スパナ掛け	対辺 22 六角	
製作可能圧力レンジ	0~10MPa (真空側-0.1MPa) ※上記以外の圧力レンジにつきましては お問い合わせ下さい。	
サイズ (mm)	表示部最大径	89
	表示部厚さ	39
	ピニオン軸から接続ネジ (パッキン受けまで)の長さ	85

※御見積りいたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。



株式会社 大東計器製作所

■当メールの配信解除をご希望の方はコチラ

■当メールは配信専用です。ご返信いただいても内容の確認ができないため、
こちらのメールアドレス宛にお願いいたします。

発行:株式会社 大東計器製作所

所在地:〒720-0838

広島県福山市瀬戸町山北 133 番地

平日 8:15~12:00 / 12:45~17:00

TEL:084-951-1705(代表)

FAX:084-951-1707

当社 WEB ページ:<https://daitoukeiki.jp/>
